

EASY ID

RILEVATORE DI REFRIGERANTE R-1234yf / R-134a



EASY ID R-1234yf
Cod. 8-66500203

EASY ID R-134a
Cod. 8-66500210

EASY ID è un veloce e preciso rilevatore di refrigerante.

Aiuta a prevenire danni al sistema aria condizionata del veicolo e alla stazione di ricarica da possibili contaminazioni del refrigerante.

EASY ID AIUTA A:

1. MANTENERE IL SISTEMA ARIA CONDIZIONATA IN BUONE CONDIZIONI
2. PREVENIRE CONTAMINAZIONI DEL REFRIGERANTE
3. RILEVARE CONTAMINAZIONI DELL'ARIA

Il rilevatore di refrigerante EASY ID aiuta a verificare la presenza e la purezza del refrigerante. Aiuta a prevenire possibili danni al sistema aria condizionata del veicolo da contaminazioni. EASY ID permette una veloce e precisa analisi del refrigerante attraverso l'uso di uno strumento compatto, con protezioni in gomma e contenitore in materiale ABS.

DATI TECNICI

EASY ID R-1234yf
Cod. 8-66500203

EASY ID R-134a
Cod. 8-66500210

Refrigerante	R-1234yf	R-134a
Peso	0,8 kg	
Precisione	PASS/FAIL 95% R-1234yf puro	PASS/FAIL 95% R-134a puro
Alimentazione	12 Vdc	
Omologazioni	conforme a UL, CE, RoHS	
Tastiera	membrana	
Metodo di calibrazione	pompa aspiratrice manuale	
Temperatura di stoccaggio	-10 a 50 °C	
Temperatura di lavoro	10 a 45 °C	
Materiale di costruzione	contenitore in ABS, protezioni laterali in gomma	

TECNOMOTOR



WWW.TECNOMOTOR.IT
NEXION SPA - ITALY



FULL TEST

KIT RILEVATORE DI FUGHE PER REFRIGERANTE



Sistema AZOIDRO con rilevatore elettronico di fughe.

Adatto per refrigeranti R-134a ed R-1234yf, completo di raccordi LP, bottiglia di azoto da 2,2L e tubo flessibile con manometro 40cm.

Permette di rilevare e localizzare le perdite dell'impianto HVAC nel rispetto del Regolamento (CE) n. 516/2007.

Il riduttore di pressione e il manometro di controllo in classe 1 permettono di pressurizzare l'impianto in maniera adeguata con la miscela di AZOTO per poi poterlo controllare tramite lo specifico cercafughe.

DATI TECNICI

Precisione:	2 g/anno
Refrigerante:	R-134a, R-1234yf
Raccordo	1/4 SAE maschio, HP R-134a
Raccordo	1/4 SAE maschio, HP R-1234yf
Bottiglia Azoto	2,2 L
Pressione bottiglia	8 bar
Rilevatore elettronico	si
Tubo flessibile giallo	1/4"SAE, 1500 mm
Manometro controllo	classe1
Tubo flessibile con manometro	1/4"SAE alta tenuta, 400 mm



WWW.TECNOMOTOR.IT
NEXION SPA - ITALY

